


Ficha Técnica de Producto

**INFORMACION DEL PRODUCTO**

Nombre Comercial	Descripción del producto	Presentación del producto
<b>PULIDO FINO MEZCLA BRAVA</b>	Es una mezcla en seco formulada a base de Cemento, Cal Hidratada, agregados de granulometría controlada y aditivos de alta calidad que al mezclarse con agua produce una pasta homogénea lista para dar acabados finos sobre superficies previamente repelladas.	 <p>Saco de 66 lb</p>

**DATOS TECNICOS**

Parámetro	Valor	Unidad	Método
Tamaño máximo de partícula	1	mm	ASTM C 110
Humedad en seco	<1	%	Termobalanza
Espesor máximo de aplicación	3	mm	Prueba en campo
Densidad en húmedo	111.75	Lb/ft <sup>3</sup>	Densímetro
Agua de operación	7.50	L	UNE 1015-3
Tiempo abierto	20	min	Prueba en campo
Rendimiento*	8.5	m <sup>2</sup> / saco	Prueba en campo

**PREPARACION DEL PRODUCTO**

<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar previamente repellada con producto <b>REPELLO MEZCLA BRAVA</b>.</p> <p>La superficie deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia a la superficie.</p>
<b>PASOS PARA UNA CORRECTA APLICACION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>En un recipiente limpio, agregue 7.50 litros de agua por saco a utilizar.</li> <li>Abra el saco y agregue de forma gradual <b>PULIDO FINO MEZCLA BRAVA</b> al recipiente.</li> <li>Mezcle manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Posteriormente se deja reposar 5 minutos la mezcla, durante este tiempo prepare la zona a aplicar.</li> <li>Pasado el tiempo se debe mezclar nuevamente el mortero sin agregar más agua; y comience a aplicar la primera capa de producto para sellar los poros de la superficie.</li> <li>Una vez finalizada la primera aplicación regrese con la llana metálica al inicio de la pared para dar el acabado final liso.</li> <li>Si se requiere otro tipo de acabado pase la esponja para el tipo rustico (opcional).</li> </ol>
<b>GARANTIA</b>	<p>La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.</p> <p><b>MEZCLA BRAVA</b> garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñará como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante.</p> <p><b>MEZCLA BRAVA</b> no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.</p> <p>Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por <b>MEZCLA BRAVA</b> y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión o según acuerdo entre partes.</p> <p><b>MEZCLA BRAVA</b> no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento por parte del cliente.</p>